

ProArt Display PA278CGV

Monitor profesional – ficha técnica completa

INFORMACIÓN GENERAL

- Modelo: ProArt Display PA278CGV
- Tipo: Monitor

PANTALLA

- Tamaño del panel: 27 pulgadas
- Pixels Per Inch (PPI): 109
- Relación de aspecto: 16:09
- Área de visualización (H x V): 596.74 x 335.66 mm
- Superficie de visualización: antideslumbrante
- Tipo de luz de fondo: LED
- Tipo de panel: IPS
- Ángulo de visión (CR ≥ 10): 178° / 178°
- Tamaño de píxel: 0.233 mm
- Resolución: 2560 x 1440
- Espacio de color sRGB: 100%
- Espacio de color DCI-P3: 95%
- Brillo HDR (pico): 400 cd/■
- Brillo típico: 350 cd/■
- Relación de contraste máxima: 3000:1
- Relación de contraste típica: 1200:01:00
- Colores de pantalla: 1073.7M (10 bit)
- Tiempo de respuesta: 5 ms (GTG)
- Frecuencia de actualización máxima: hasta 144 Hz
- Vidrio de protección: no
- Sin destellos (Flicker Free): sí
- Garantía LCD ZBD: sí, 3 años

CARACTERÍSTICAS DE VÍDEO

- Tecnología Trace Free: sí
- Ajustes preestablecidos ProArt: Native, sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec.2020, DICOM, Rec.709, HDR, Usuario 1, Usuario 2
- Tecnología SPLENDID: sí
- Selección de temperatura de color: sí (5 modos)
- Ajuste de color: RGB Tuning (Gain / Offset)

- Ajuste de gamma: compatible con 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6
- Precisión de color: $\Delta E \leq 2$
- Paleta ProArt: sí
- QuickFit Plus: sí
- Tecnología PIP / PbP: sí
- HDCP: sí, versión 2.2
- Desenfoque de movimiento extremadamente bajo: N/A
- Tecnología VRR: sí (Adaptive-Sync)
- Tecnología GameFast Input: N/A
- Impulso oscuro: sí
- Refuerzo de sombras: N/A
- Desenfoque de movimiento ultra bajo: N/A
- Widget de visualización: sí
- Luz azul baja: sí
- Tecnología para el cuidado de los ojos: N/A
- Cámara web: N/A

AUDIO

- Altavoces integrados: sí (1.2 W x 2)

CONECTIVIDAD Y PUERTOS

- USB-C: 2 puertos
- DisplayPort: 1 x DisplayPort 1.4
- HDMI: 2 x HDMI 2.0
- USB Hub: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Salida de auriculares: sí
- Suministro de energía USB-C: hasta 90 W

FRECUENCIA DE SEÑAL

- HDMI: 30 ~ 218 kHz (H) / 24 ~ 144 Hz (V)
- USB-C y DisplayPort: 222 ~ 222 kHz (H) / 30 ~ 144 Hz (V)

CONSUMO DE ENERGÍA

- Consumo típico: < 19.5 W
- Modo ahorro de energía: < 0.5 W
- Modo apagado: 0 W
- Voltaje: 100–240 V, 50/60 Hz

DISEÑO MECÁNICO Y ERGONOMÍA

- Inclinación: +35° ~ -5°
- Giro: +45° ~ -45°
- Pivote: +90° ~ -90°
- Ajuste de altura: 0 ~ 150 mm
- Montaje VESA: 100 x 100 mm
- Cerradura Kensington: sí

DIMENSIONES

- Con soporte (An x Al x Pr): 61.50 x 52.40 x 22.80 cm
- Sin soporte (An x Al x Pr): 61.50 x 37.20 x 5.40 cm
- Dimensiones de la caja: 81.80 x 48.20 x 15.10 cm

PESO

- Peso neto con soporte: 8.5 kg
- Peso neto sin soporte: 5.8 kg
- Peso bruto: 11.9 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Informe de precalibración de color
- Cable DisplayPort
- Soporte ergonómico
- Cable HDMI
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Cable USB-C
- Tarjeta de garantía
- Welcome Card
- Certificado

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

- Energy Star
- EPEAT Silver
- TCO Certified
- TÜV sin parpadeo
- TÜV luz azul baja
- VESA DisplayHDR 400
- AMD FreeSync Premium

- Calman Verified
- Mac Compliance