

MONITOR IIYAMA 27" GAMING, WQHD, IPS, 2560 x 1440, 240Hz, 1MS, HDMI, DISPLAYPORT, ALT, REG ALT, PIVOTANTE



iiyama

Ref: 1358855

EAN: 4948570121939

Part Number: GB2790QSU-B5

Marca: Iiyama

(D) MONITOR IIYAMA 27" GAMING, WQHD, IPS, 2560 X 1440, 240HZ, 1MS, HDMI, DISPLAYPORT, ALT, REG ALT, PIVOTANTE

Descripcion

Iiyama G-MASTER GB2790QSU-B5. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Desempeño	
AMD FreeSync type	FreeSync Premium
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	Si
AMD FreeSync	Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	Si

Multimedia	
Altavoces incorporados	Si
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	4 W
Cámara incorporada	No

Exhibición	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400
Diagonal de pantalla	68,5 cm
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD	48 - 240 Hz
Tamaño de pantalla	27"
Resolución de la pantalla	2560 x 1440 Pixeles
Relación de aspecto nativa	16:9
Tipo de pantalla	IPS
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m ²
Tiempo de respuesta	1 ms
Resolución HD	Wide Quad HD
Tecnología de visualización	LED
Forma de la pantalla	Plana
Razón de contraste (típica)	1000:1
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1
Tamaño de pixel	0,233 x 0,233 mm
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm
Frecuencia	240 Hz
Alto Rango Dinámico (HDR)	Si
Intervalo de escaneado horizontal	31 - 352 kHz

Puertos e Interfaces	
DisplayPort	1
Puertos HDMI	1
HDCP	Si
Conector USB incorporado	Si

HDMI ^{Si} Puertos e Interfaces	
Salida de auriculares	Si
Versión HDMI	2.0
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Versión de DisplayPort	1.4

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	409,5 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	256 mm
Peso (con soporte)	5,5 kg

Control de energía	
Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	31,6 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	46,5 kWh
Consumo energético	33 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Escala de eficiencia energética	De la A a la G

Detalles técnicos	
Sustainability certificates	CE, REACH, RoHS, WEEE

Empaquetado	
Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB

Ergonomía	
Gestión de cables	Si
Inclinable	Si
Ranura para cable de seguridad	Si

Ergonomía	
Ajustes de altura	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ángulo de inclinación	3 - 18°
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
montaje VESA	Si
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Conectar y usar (Plug and Play)	Si
Ajuste de altura	13 cm
Eje	Si
Ángulo de pivote	89 - 89°
Giratorio	Si
Ángulo de giro (alcance)	89 - 89°
Idiomas OSD	Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso
Número de lenguajes OSD	10

Otras características	
Tipo de fuente de alimentación	Interno

Diseño	
Color del producto	Negro
Posicionamiento de mercado	Juego
Color de pies	Negro