

# Gigabyte AORUS FI32Q-X 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro



GIGABYTE™

Ref: 1352217

EAN: 4719331811846

Part Number: AORUS FI32Q X-EK

Marca: Gigabyte

**(D) MONITOR GIGABYTE 32" AORUS FI32Q X,IPS,2560X1440 (QHD),0.27PP,1000:1,1MS,240HZ,2HDMI+1DP+3USB3.0+1TYPE-C,RGB FUSION 2.0**

## Descripcion

Gigabyte AORUS FI32Q-X. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

## Especificaciones

Desempeño		Exhibición	
HBR3 support	Si	Pantalla antirreflectante	Si
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	Si	RGB colour space	Adobe RGB
		Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range (HDR) 600
		Tamaño de pantalla	32"
		Resolución de la pantalla	2560 x 1440 Pixeles
		Tipo de pantalla	SS-IPS
		Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m <sup>2</sup>
		Tiempo de respuesta	1 ms
		Resolución HD	Quad HD
		Tecnología de visualización	LED

Multimedia	
Altavoces incorporados	Si
Cámara incorporada	No

Forma de la pantalla	Plana <b>Exhibición</b>
Razón de contraste (típica)	1000:1
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Tamaño de pixel	0,2767 x 0,2767 mm
Tamaño visible, horizontal	70,8 cm
Tamaño visible, vertical	39,9 cm
Frecuencia	270 Hz
Cobertura sRGB (típica)	157%
Alto Rango Dinámico (HDR)	Si
Tipo de retroiluminación	Edge LED
Profundidad de color	8 bit
Cobertura Adobe RGB	99%

<b>Puertos e Interfaces</b>	
Number of USB Type-C upstream ports quantity	1
Built-in conmutador KVM	Si
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1
DisplayPort	1
Puertos HDMI	2
Conector USB incorporado	Si
HDMI	Si
Salida de auriculares	Si
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2
Conector de auriculares	1
Versión HDMI	2.1
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Auriculares	3,5 mm
Versión de DisplayPort	1.4
Entrada de Micrófono	Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	18 W
Entrada de audio para PC	Si

Entrada de CA	Si
<b>Puertos e Interfaces</b>	
<b>Peso y dimensiones</b>	
Ancho (sin base)	72,9 cm
Profundidad (sin base)	7,11 cm
Altura (sin base)	43,3 cm
Peso (sin base)	7 kg
Ancho del dispositivo (con soporte)	129,1 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	293 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	596,7 mm
Peso (con soporte)	10,3 kg

<b>Control de energía</b>	
Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Consumo de energía (ahorro)	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

<b>Empaquetado</b>	
Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, USB Tipo C
Ancho del paquete	1000 mm
Profundidad del paquete	198 mm
Altura del paquete	570 mm
Peso del paquete	15,4 kg
Tipo de embalaje	Caja
Stand incluido	Si

<b>Ergonomía</b>	
Inclinable	Si
Ranura para cable de seguridad	Si
Ajustes de altura	Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
montaje VESA	Si

<b>Ergonomía</b>	
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ajuste de altura	13 cm
Eje	Si
Ángulo de pivote	0 - 90°
Giratorio	Si
Ángulo de giro (alcance)	-20 - 20°

<b>Otras características</b>	
Guía de configuración rápida	Si
Consumo de energía (max)	160 W
Tipo de fuente de alimentación	Interno

<b>Diseño</b>	
Color del producto	Negro
Posicionamiento de mercado	Juego
Color de pies	Negro
Bisel frontal	Negro
Soporte desmontable	Si